



# ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SPÓŁKA Z O.O.

ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 35 167 65 e-mail: [zpmkolobrzeg@post.pl](mailto:zpmkolobrzeg@post.pl); NIP: 671-16-02-794;  
KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 27 079 000,00 PLN,  
Numer konta bankowego: 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 14 lutego 2012 roku

ZPM/DN/240 /2012

**Do wszystkich wykonawców**

W odpowiedzi na pytania dot. przetargu „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Morskim Kołobrzeg”, „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. przesyła poniżej zestawienie pytań wraz z odpowiedziami.

1. Zwracamy się z zapytaniem o wyjaśnienie odnośnie przedmiarów zamieszczonych na Państwa stronie:

Plik o nazwie: przedmiar 1.pdf - strona tytułowa

przedmiar 2.pdf - trzecia strona kosztorysu. Pozycja od 16 do 22

przedmiar 3.pdf - ponownie strona tytułowa

przedmiar 4.pdf - druga strona kosztorysu. Pozycje od 1 do 15

przedmiar 5.pdf - ponownie trzecia strona kosztorysu. Pozycje od 16 do 22

Brak jest w przedmiarach napraw nawierzchni

**Plik o nazwie przedmiar 5.pdf został wycofany, plik o nazwie przedmiar 1.pdf oraz przedmiar 3.pdf dotyczą tego samego przedmiaru. Przedmiar naprawy nawierzchni dostępny jest w pliku S28C-112012709550.pdf - kosztorys ofertowy str. 2**

2. Czy jest określona klasa betonu do wykonania chodnika? W SIWZ punkt 3 – opis zamówienia podpunkt 2a) jest tylko informacja dotycząca mrozoodporności i odporności na wodę morską.

**Beton C25/30 (B30), klasa wodoodporności W-6, klasa mrozoodporności F150.**

3. Czego dotyczą pozycje 1.4 i 1.5 w tabeli formularza 1.1? Co należy wpisać w pozycji wartość? W SIWZ część III „Formularz oferty i formularze załączników” w formularzu 1.1 w tabeli są wymienione roboty: poz. 1.4 – „Roboty nawierzchniowe chodnik” i poz. 1.5 – „Wykonanie kraty do wodowania jednostek ze slipu”. Natomiast w części I SIWZ Informacja dla Wykonawców nie jest wymieniony ten zakres.

**Pozycja 1.4 oraz 1.5 jest oczywistą omyłką pisarską i nie należy jej uwzględniać przy składaniu oferty, właściwy druk formularza został umieszczony na stronie.**

4. Jakiej przyjąć ceny jednostkowe w formularzu 1.3 w pozycji sprzęt – stawka obliczeniowa? W SIWZ część III „Formularz oferty i formularze załączników” w formularzu 1.3 w tabeli poz.2 Sprzęt jest niedokończony zdanie na podstawie którego należy przyjąć ceny jednostkowe sprzętu.

**Pełna treść zdania brzmi: wg cen przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie występują wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD”.**

5. Gdzie znajduje się formularz 2.5? Jakiej przyjąć ceny wg. tej tabeli? W SIWZ część III „Formularz oferty i formularze załączników” w formularzu 1.3 w tabeli poz. 3

Materiały jest wymieniony formularz 2.5 i jak w pytaniu poprzednim zdanie jest niedokończone dotyczące aktualnych cen.

**Pełna treść zdania brzmi: wg stawek przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym. Sformułowanie formularz 2.5 jest omyłką pisarską i nie należy jej uwzględniać przy składaniu oferty.**

6. Czy beton do wykonania nawierzchni chodnika jest zbrojony? Czy jest określony materiał do wykonania dylatacji? W dokumentacji dołączonej do przetargu nie ma istotnych informacji, brak jest rysunków pokazujących nowy chodnik (przekrój, ewentualnie zbrojenie, wykończenie dylatacji).

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 „Roboty nawierzchniowe chodnik” są oczywistą omyłką pisarską i nie należy jej uwzględniać przy składaniu oferty.**

7. Czy zamawiający dopuszcza zmianę grubości powłoki cynku na balustradach mocowanych do falochronu? W SIWZ w części I Instrukcja dla Wykonawców i Projekcie Budowlanym sporządzonym dla potrzeb zadania przez firmę BIMOR Sp. z o.o. jest określona grubość powłoki cynku na balustradach i wynosi 200 µm. W oparciu o normę Pn – EN ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – wymagania i badania” grubość powłoki podana jest w zależności od grubości w przypadku zaprojektowanej balustrady (grubość płaskownika t=8 mm) zalecana grubość powłoki to ok. 85 µm.

**Należy przyjąć grubości powłoki zgodnie z projektem.**

8. Zamieszczone w SIWZ informacje na temat zakresu zadania – pkt 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:

1. Montaż balustrady ochronnej na Falochronie Wschodnim:

- a) Balustrada ochronna stała o wysokości 1,10 m:
- b) Balustrada ochronna stała o wysokości 0,48 m:
- c) Balustrada ochronna demontowana o wysokości 1,10 m:

2. Naprawa nawierzchni części spacerowej długości 260 m Falochronu Wschodniego:

- a) Wykonanie dodatkowej warstwy górnej nawierzchni części spacerowej długości 260 m, szerokości 3,2 m i grubości 0,10 m. Nawierzchnia powinna być wykonana z betonu lub asfaltobetonu o odpowiednich parametrach technicznych (odporność na mrozy, wodę morską). Istniejący element zachować w dotychczasowym stanie jako podbudowę.
- b) Skucie istniejącej nawierzchni betonowej o łącznej długości 110 m, szerokości 3,2 m i grubości 0,10 m i w to miejsce wylanie nowej warstwy nawierzchni z materiału jak w punkcie 2a).

3. Montaż szlabanu w celu zabezpieczenia wejścia na Falochron Wschodni.

W przedmiarach, które Państwo zamieścili na stronie brak jest punktu 2 jako do wykonania?

**Do wykonania punktu nr 2 należy przyjąć zamieszczony przedmiar z kosztorysu ofertowego (plik . S28C-112012709550.pdf) w pozycji od jeden do cztery należy przyjąć następujące parametry 110\*3,2\*0.1 razem m<sup>3</sup> 35,2**

9. Kolejne zapytanie dotyczy załącznika nr 2 do oferty (formularz 1.1) a ściślej mówiąc:

- pozycja 1.4 w tabelce – Roboty nawierzchniowe – chodnik
- pozycja 1.5 w tabelce – Wykonanie kraty do wodowania jednostek ze slipu

Na podstawie jakich danych to wyliczyć żeby wstawić wartość?

**Patrz odpowiedź na pytanie nr 3**